



KWIK'N'SURE®

O B T U R A T E U R S

Bouchons à vis.

- **Polyvalent** : s'adapte à tous types de canalisation.
- **Résistant** : conçu pour les réseaux pression ou gravitaires.
- **Facile à utiliser** : installation à la main ou avec une clé plate.
- **Idéal pour une installation en bout de réseau.**



ZA DRUISIEUX — 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE
TÉL : 33 (0) 4 75 45 00 00 - norham@norham.fr // www.norham.fr

→ INTRODUCTION

DOMAINE D'APPLICATION

Les obturateurs mécaniques à vis de la gamme **KWIK'N'SURE®** permettent d'obturer des conduites d'évacuation de façon permanente ou temporaire, le temps d'opérations de maintenance par exemple. Ils peuvent être insérés dans tout type de canalisation.


Ils sont étanches à l'air et à l'eau, et peuvent être démontés et réutilisés si besoin.

DONNÉES TECHNIQUES

- **Pression de service** : jusqu'à 12,8 bars ;
- **DN** : du DN 10 au DN 125.

MATÉRIAUX

- **Plaque et visserie** : acier galvanisé ;
- **Joint** : caoutchouc naturel.



GAMME KWIK'N'SURE DU DN 10 AU DN 125

RÉF.	DN	PLAGES D'UTILISATION	P _s	L	POIDS
KNS0.39	10	10-11	12,8	48	0,03
KNS0.50	13	13-14	12,4	48	0,04
KNS0.75	20	18-22	12,4	52	0,05
KNS1.00	25	22-26	2,8	55	0,05
KNS1.25	32	32-36	7,7	52	0,07
KNS1.50	40	36-39	6,1	48	0,08
KNS2.00	50	44-52	7,7	67	0,20
KNS2.50	60	58-71	4,9	70	0,30
KNS3.00	75	69-81	1,9	79	0,68
KNS4.00	100	95-114	1,7	79	1,20
KNS5.00	125	122-132	0,6	82	1,00

→ AUTRES SOLUTIONS NORHAM

FLEX-CAP®



Bouchons avec collier de serrage.



TÉLÉCHARGEZ LA DOCUMENTATION

T-CONE®



Obturbateurs mécaniques à vis.



TÉLÉCHARGEZ LA DOCUMENTATION





NORHAM

ZA DRUISIEUX — 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE
TÉL : 33 (0) 4 75 45 00 00 - norham@norham.fr
www.norham.fr



www.norham.fr