



ASPIRATEURS - SOLUTIONS SPÉCIALES - NETTOYAGE DE ZONES INONDÉES

# GC 2/107 SUB+

PUISSANCE MAX

2400 W

DÉPRESSION

2470 mmH<sub>2</sub>O

DÉBIT D'AIR

420 m<sup>3</sup>/h

CAPACITÉ DE CUVE TOTALE

107 l

## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ TUBE AP
- ▶ JOINT INNOVANT
- ▶ CROCHETS RÉSISTANTS
- ▶ MOTEURS INDÉPENDANTS AVEC INTERRUPTEURS LUMINEUX
- ▶ FLOTTEUR D'ÉTANCHÉITÉ ET SYSTÈME ANTI-MOUSSE INTÉGRÉ
- ▶ TUYAU DE VIDANGE
- ▶ CHARIOT BASCULANT
- ▶ POMPE À IMMERSION
- ▶ MOTEURS 2 ÉTAGES



GARANTIE 2 ANS

## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AGRICULTURE



BÂTIMENT



QUINCAILLERIE



INDUSTRIE LOURDE



AUTOMOBILE



## INNOVATIONS




## SPÉCIFICATIONS



POMPE À IMMERSION HAUT RENDEMENT EN ACIER INOX POUR APPLICATION INDUSTRIELLE



VALVE DE DÉBIT D'EAU



CHARIOT BASCULANT

## DONNÉES TECHNIQUES

		<b>GC 2/107 SUB+</b>
Référence		ASD015530
PERFORMANCES		
Utilisation		EAU
Moteur		2 x 2 étages
Puissance	W	2400 max
Tension	V	220-240
Dépression	mmH <sub>2</sub> O	2470
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	420
Capacité de cuve totale	l	107/plastique (polyéthylène)
Longueur de câble	m	8,5
Niveau de pression sonore (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	74
Type de pompe		Acier inoxydable
Puissance pompe	W	750
Capacité pompe	l/min	400
Tête de distribution	m	11,5
Diamètre des accessoires	mm	38
Dimensions (LxlxH)	mm	500x620x1110
Poids	kg	32,0

## ÉQUIPEMENT STANDARD

### KIT ACCESSOIRES PMDT00350 Ø38 MM COMPOSÉ DE:

RÉFÉRENCE: TBFX28237  
TUYAU FLEXIBLE 2,5 m



RÉFÉRENCE: LAFN43048  
TUBES EN ALUMINIUM/  
PLASTIQUE 2X50 cm



RÉFÉRENCE: MPVR43047  
COUDE AVEC RÉGULATEUR



RÉFÉRENCE: SPPV43051  
SUCEUR EAU



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: FTDP00556  
SAC NYLON 200 MICRONS

