



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE - MONOPHASÉS

# PW 150/11 SRI- SRI XR PW 170/9 SRI - SRI XR

PRESSION

150÷170  
bars

DÉBIT

540÷660  
l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

2,8 - 3  
kW

ENROULEUR ET ROTABUSE DE SERIE  
SUR LE MODELE XR



## CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ STOP TOTAL RETARDÉ - STR
- ▶ CONTRÔLE MICRO-FUITES - CMF
- ▶ CONTRÔLE DE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE HP - COB
- ▶ COMPTEUR HORAIRE D'UTILISATION - CHU
- ▶ SYSTÈME DE PRÉVENTION D'INONDATION - SPI
- ▶ INDICATEUR DE MAINTENANCE LUMINEUX - IML
- ▶ TÉMOIN LUMINEUX D'AVERTISSEMENT - TLA

## UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



BÂTIMENT



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



## INNOVATIONS



G6000™  
PISTOLET À  
TECHNOLOGIE  
CÉRAMIQUE



MSC™  
CONTRÔLE  
SÉCURITÉ  
MULTIFONCTIONS



POMPE  
IPC

## SPÉCIFICATIONS



TIMON REPLIABLE POUR UN STOCKAGE COMPACT ET UN TRANSPORT FACILE



NOUVEL ESPACE DE STOCKAGE POUR TOUS LES EQUIPEMENTS ET LES ACCESSOIRES



COUVERCLE AMOVIBLE ET SYSTÈME DE REMPLISSAGE DE L'HUILE FACILE POUR UNE MAINTENANCE RAPIDE

GARANTIE  
2 ANS

## DONNÉES TECHNIQUES

		PW 150/11 SRI	PW 150/11 SRI XR	PW 170/9 SRI	PW 170/9 SRI XR
Référence		IDAF41023	IDAF51023	IDAF41026	IDAF51026
PERFORMANCES					
Pression	bars/Mpa	30-150/3-15	30-150/3-15	30-170/3-17	30-170/3-17
Débit	l/h	660	660	540	540
Température max entrée d'eau	°C	50	50	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/13,7	1-230-50/13,7	1-230-50/14,5	1-230-50/14,5
Puissance absorbée	kW	2,8	2,8	3	3
Pôle moteur/régime		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Commande à distance		Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé	Stop total retardé
Réservoir détergent	l	2	2	2	2
Distributeur de détergent		Basse pression	Basse pression	Basse pression	Basse pression
Pompe/tête/pistons		En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique	En ligne (à bielles)/laiton/ céramique
Dimensions (LxH)	cm	75x42x82	75x42x82	75x42x82	75x42x82
Poids	kg	47	51	47	51
Heures maxi/jour	h	4	4	4	4

## ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPPR40025  
POIGNÉE G6000 P330



RÉFÉRENCE: LCPR89116  
LANCE DOUBLE 50 cm  
(SANS BUSE)



RÉFÉRENCE: UGLN11196  
BUSE HAUTE PRESSION  
(POUR 150/11)



RÉFÉRENCE: UGLN75421  
BUSE HAUTE PRESSION  
(POUR 170/9)



RÉFÉRENCE: UGLN05174  
BUSE BASSE PRESSION



RÉFÉRENCE: TBAP40062  
FLEXIBLE H.P. 15 m



RÉFÉRENCE: LCPR93178  
ROTABUSE  
(POUR 150/11 SRI XR)



RÉFÉRENCE: LCPR40011  
ROTABUSE  
(POUR 170/9 SRI XR)



RÉFÉRENCE: KTRI40505  
ENROULEUR NU  
(POUR VERSION SRI XR)



## ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE:  
LCPR13557 (POUR 150/11)  
LCPR14859 (POUR 170/9)  
LANCE DE SABLAGE



RÉFÉRENCE: RCIN10810  
COUPLEUR M22M M22M



RÉFÉRENCE: SPID24939  
BALAI-BROSSE PRO 70 cm  
MAX 60 °C



RÉFÉRENCE: LCPR24937  
CANON À MOUSSE 1 l



RÉFÉRENCE:  
TBAP23853 10 m  
TBAP24406 20 m  
DÉBOUCHE CANALISATION



RÉFÉRENCE:  
MÉDIUM: LANC126480  
PREMIUM: LANC126138  
CLOCHE DE LAVAGE



RÉFÉRENCE: TBAP44379  
FLEXIBLE 20 m



RÉFÉRENCE:  
LANC126512 (900 mm)  
LANC126513 (1200 mm)  
LANCE RAPIDE



RÉFÉRENCE: CANA99007  
BUSE CANALISATION



RÉFÉRENCE: SPID24911  
BROSSE ROTATIVE



RÉFÉRENCE: KTRI40479  
KIT EAU CHAUDE 70°C

